

Go for it!

# Traprenovatie

## Kantenband

Rénovation d'un escalier  
Chouvre-chant



STAIRS2Go.® 

**Montage instructie: zie achterzijde**  
Consignes de pose: voir verso

[www.stairs-2-go.com](http://www.stairs-2-go.com)

MADE IN HOLLAND - Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V.



## Basisinformatie en voorbereidingen

Stairs2Go is een traprenovatie systeem om uw trap zelf te vernieuwen. Het concept is eenvoudig en door iedere klusser uit te voeren. Voor de montage van deze kantenband heeft u het volgende nodig:

- warmtebron (bv. strijkijzer)
- stanleymes
- klein rollertje (bv. verfröllertje)

## Informations de base et préparatifs

Stairs2Go est un système de rénovation d'escaliers qui vous permettra de réaliser vous-même les travaux. Le concept est simple et accessible à tout bricoleur. Pour le montage de ce couvre-chant, vous avez besoin du matériel ci-dessous :

- Une source de chaleur (p.ex. fer à repasser)
- Un couteau Stanley
- Un petit rouleau (p.ex. un petit rouleau de peintre)

Voordat u met deze kantenband aan de slag gaat dienen de Stairs2Go traptreden en eventuele stootborden reeds gemonteerd te zijn.

*Avant de poser ce couvre-chant, les marches et éventuelles contremarches Stairs2Go doivent déjà avoir été montées.*

- 1** Zorg ervoor dat de zijkant(en) van de trede(n) droog, vlak en stofvrij zijn, voordat u aan de slag gaat.

*Veillez à ce que le(s) côté(s) latéral(aux) des marches de votre escalier soient secs, plans et exempts de poussières avant de commencer les travaux.*

- 2** Plaats de kantenband (met het decor naar voren) tegen de zijkant van zowel de oude treden als van de nieuwe treden aan. Let op! Beide treden dienen gelijk te zitten.

*Posez le couvre-chant (avec le décor vers l'avant) contre le côté latéral à la fois des anciennes marches et des nouvelles. Attention! Les deux marches doivent être égales.*

- 3** Plaats een warmtebron (bv. strijkijzer) op de kantenband en houdt deze 10 seconden aangedrukt. Door de warmte wordt de lijm geactiveerd en hecht de kantenband zich tegen de zijkant van de treden.

*Placez une source de chaleur (p.ex. un fer à repasser) sur le couvre-chant et compressez-le pendant 10 secondes. La colle s'active sous l'effet de la chaleur et le couvre-chant adhère au côté latéral des marches.*

- 4** Rol met een klein rollertje (bv. verfröllertje) over de kantenband en druk deze zachtjes aan.

*Passez un petit rouleau (p.ex. un petit rouleau de peintre) sur le couvre-chant et compressez-le légèrement.*

- 5** Na 10 seconden is de lijm droog en snijdt u de kantenband op maat. U kunt er ook voor kiezen om het overtollige materiaal weg te schuren of te vijlen. Klaar is uw zijafwerking!

*La colle est sèche après 10 secondes. Vous pouvez ensuite découper le couvre-chant sur mesure. Vous pouvez également poncer le matériel excédentaire ou le limer. Votre finition des côtés latéraux est terminée!*